

Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 13:43

Link do produktu: <https://papierniczy.distel.pl/inchem-farba-magnetyczna-mix-tablicowa-0-75l-p-221.html>



INCHEM Farba magnetyczna MIX tablicowa 0,75L

Cena	58,90 zł
Kod producenta	10270
Kod EAN	5907556960602
Opakowanie	puszka
Pojemność	0,75 L
Kolor	czarny

Opis produktu



INCHEM Farba magnetyczna MIX tablicowa 0,75L

Na tej aukcji kupujesz kolor: CZARNY (magnetyczny)

Farba MIX magnetyczna tablicowa to czarna, wodorozcieńczalna farba magnetyczna o matowym wykończeniu, która pozwala na otrzymanie powierzchni przyciągającej magnesy. Jest odporna na wielokrotne ścieranie wilgotną ściereczką lub gąbką rysunków i napisów wykonanych kredą. Jest całkowicie ekologiczna i bezpieczna dla otoczenia.

Farba MIX magnetyczna tablicowa polecana jest do malowania powierzchni:

- cementowych
- cementowo-wapiennych
- gipsowo-kartonowych
- gipsowych
- drewnianych

Cechy dodatkowe:

- Nieograniczona kreatywność
- Organizacja pracy
- Odporna na ścieranie
- Ekologiczna
- Bezpieczna
- Uniwersalna

Uwagi praktyczne:

Wycieranie się czarnego pigmentu podczas ścierania kredy jest zjawiskiem naturalnym.

Wydajność: W zależności od typu i chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu – do 5 m²/l

Uwaga! Nie mieszać z innymi farbami, nie rozcieńczać wodą lub innym rozpuszczalnikiem.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Ostrzeżenie: Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem. Chronić przed zamrożeniem. Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu.

Sposób użycia:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a także wolna od zanieczyszczeń mikroorganizmami (grzyby, pleśnie). Stare, luźne powłoki usunąć, powierzchnie błyszczące zmatowić. W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża zastosować emulsję gruntującą (Grunt MIX). Zabezpieczyć powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed ewentualnymi zabrudzeniami. Zalecana jest aplikacja 3-5 warstw (każdą następną po całkowitym wyschnięciu poprzedniej). Czas schnięcia uzależniony jest od grubości powłoki i warunków otoczenia. Efekt końcowy zależy od sposobu malowania i grubości powłoki. Całkowitą wytrzymałość powłoki uzyskujemy po okresie 7 dni. Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

Sposób aplikacji:

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać
2. Farbę MIX magnetyczną tablicową nanieść pędzlem lub wałkiem
3. Odczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy farby – min. 2-3 h
4. Nanieść kolejną warstwę farby; do użytkowania powierzchni odczekać 7 dni

