

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 07:10

Link do produktu: <https://papierniczy.distel.pl/inchem-farba-mix-tablicowa-0-75l-niebieska-p-222.html>



## INCHEM Farba MIX tablicowa 0,75L NIEBIESKA

Cena	<b>43,80 zł</b>
Kod producenta	<b>FT102</b>
Kod EAN	<b>5907556960725</b>
Wielkość opakowania	<b>0.75 l</b>

### Opis produktu



# FARBA MIX TABLICOWA

- Pisanie, rysowanie kredą
- Wielokrotne ścieranie
- Organizacja pracy
- Kreatywna zabawa
- Prosta i szybka wymiana informacji
- Ekologiczna

750 ml

NIEBIESKA

...jednokrotnym

...wodą lub

...szczelnie  
...+30°C

...skonsultacji  
...harzostwa myć

Producent:

...Sp. z o.o.

...Tuszyńska 54

...Koniowa Góra

...42 213 23 00

...chem.pl

00 9001-2015

00 14001-2015

Fair Play

FARBA  
TABLICOWA

FARBA MIX  
tworząca  
ma wysoką  
bezpieczeństwo  
Farba MIX  
• cementowa  
• cementowa  
• gipsowa  
• gipsowa  
• demontażowa

Przykład



---

# INCHEM Farba MIX tablicowa 0,75L

Na tej aukcji kupujesz kolor: NIEBIESKI

(inne kolory dostępne na pozostałych aukcjach)

FARBA MIX tablicowa to wodorozcieńczalna, uniwersalna farba tworząca powłoki o efekcie tablicy szkolnej, idealna do pisania kredą, odporna na wielokrotne zmywanie. Jest całkowicie bezpieczna dla otoczenia.

## Farba MIX magnetyczna tablicowa polecana jest do malowania powierzchni:

- cementowych
- cementowo-wapiennych
- gipsowo-kartonowych
- gipsowych
- drewnianych

## Cechy dodatkowe:

- Pisanie, rysowanie kredą
- Wielokrotne ścieranie
- Organizacja pracy
- Kreatywna zabawa
- Prosta i szybka wymiana informacji
- Ekologiczna

## Uwagi praktyczne:

**Wydajność:** W zależności od typu i chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu – do 5 m<sup>2</sup>/l

**Uwaga!** Nie mieszać z innymi farbami, nie rozcieńczać wodą lub innym rozpuszczalnikiem.

**Przechowywanie:** Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

**Ostrzeżenie:** Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem. Chronić przed zamrożeniem. Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu.

## Sposób użycia:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a także wolna od zanieczyszczeń mikroorganizmami (grzyby, pleśń). Stare luźne powłoki usunąć, powierzchnie błyszczące zmatowić. W przypadku konieczności wzmocnienia powierzchni zastosować emulsję gruntującą (Grunt MIX). Zabezpieczyć powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed ewentualnymi zabrudzeniami. Zalecana jest aplikacja co najmniej 3 warstw, do skutecznego pokrycia (każdą następną po całkowitym wyschnięciu poprzedniej). Czas schnięcia uzależniony jest od grubości powłoki. Efekt końcowy zależy od sposobu malowania i grubości powłoki. Powierzchnia nadaje się do pisania kredą po 7 dniach. Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

## Sposób aplikacji:

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać
2. Farbę MIX tablicową nanieść pędzlem lub wałkiem
3. Odczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy farby – min. 2-3 h
4. Nanieść kolejną warstwę farby; do użytkowania powierzchni odczekać 7 dni

