

Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 13:43

Link do produktu: <https://papierniczy.distel.pl/inchem-farba-mix-tablicowa-0-75l-zielony-p-223.html>



INCHEM Farba MIX tablicowa 0,75L ZIELONY

Cena	43,80 zł
Kod producenta	FT101
Kod EAN	5907556960718
Wielkość opakowania	0.75 l

Opis produktu



INCHEM Farba MIX tablicowa 0,75L

Na tej aukcji kupujesz kolor: ZIELONY

(inne kolory dostępne na pozostałych aukcjach)

FARBA MIX tablicowa to wodorozcieńczalna, uniwersalna farba tworząca powłoki o efekcie tablicy szkolnej, idealna do pisanie kredą, odporna na wielokrotne zmywanie. Jest całkowicie bezpieczna dla otoczenia.

Farba MIX magnetyczna tablicowa polecana jest do malowania powierzchni:

- cementowych
- cementowo-wapiennych
- gipsowo-kartonowych
- gipsowych
- drewnianych

Cechy dodatkowe:

- Pisanie, rysowanie kredą
- Wielokrotne ścieranie
- Organizacja pracy
- Kreatywna zabawa
- Prosta i szybka wymiana informacji
- Ekologiczna

Uwagi praktyczne:

Wydajność: W zależności od typu i chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu – do 5 m²/l

Uwaga! Nie mieszać z innymi farbami, nie rozcieńczać wodą lub innym rozpuszczalnikiem.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Ostrzeżenie: Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem. Chronić przed zamrożeniem. Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu.

Sposób użycia:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a także wolna od zanieczyszczeń mikroorganizmami (grzyby, pleśnie). Stare luźne powłoki usunąć, powierzchnie błyszczące zmatowić. W przypadku konieczności wzmocnienia powierzchni zastosować emulsję gruntującą (Grunt MIX). Zabezpieczyć powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed ewentualnymi zabrudzeniami. Zalecana jest aplikacja co najmniej 3 warstw, do skutecznego pokrycia (każdą następną po całkowitym wyschnięciu poprzedniej). Czas schnięcia uzależniony jest od grubości powłoki. Efekt końcowy zależy od sposobu malowania i grubości powłoki. Powierzchnia nadaje się do pisanie kredą po 7 dniach. Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

Sposób aplikacji:

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać
2. Farbę MIX tablicową nanieść pędzlem lub wałkiem
3. Odczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy farby – min. 2-3 h
4. Nanieść kolejną warstwę farby; do użytkowania powierzchni odczekać 7 dni

